

Ecovapor Front

Βιομηχανική ηλεκτρική ατμογεννήτρια για συνεχή λειτουργία.

Διατίθεται σε 6 μοντέλα ανάλογα με την ισχύ από 2.5 έως 6kW.

Δυνατότητα σύνδεσης ένα, δύο ή τρία ατμοσίδερα. Το δοχείο νερού βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλακέτας. Κατάλληλο για βιοτεχνίες ρούχων, σιδερωτήρια, καθαριστήρια, ραφεία και οίκους μόδας.

Χαρακτηριστικά:

- Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης νερού μέσω 1 ηλεκτροδίου
- Κυλινδρικό μπόιλερ 8.5 L / πάχους 6.5mm
- Εξωτερική και εσωτερική συγκόλληση του λέβητα για την αποφυγή οξειδωσης.
- Ξεχωριστή έξοδο ατμού για κάθε ατμοσίδερο για παραγωγή ξηρού ατμού.
- Εισαγωγή νερού μέσω σωλήνα χαλκού Ø12mm
- Εξωτερική βαλβίδα ασφαλείας, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας της TUV
- Εξωτερικό δοχείο νερού 20L στο μπροστινό μέρος.
- Ρόδες για εύκολη μεταφορά

Μπόιλερ χαλύβδινο.....8.5 L

Πίεση λειτουργίας.....3.5 bar or (4.5 κατόπιν παραγγελίας)

Πίεση δοκιμών.....6 bar



Boiler 8.5L



Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Volt	Θέρμανση kW	Ατμός Kg/h
ECOVAPOR -F 1-2.5	103-14-002	Με μία βαλβίδα ατμού για παροχή ατμού σε 1 ατμοσίδερο	230	2.5	3.25
ECOVAPOR-F 1-4	103-14-003	Με μία βαλβίδα ατμού για παροχή ατμού σε 1 ατμοσίδερο	230	4	5.2
ECOVAPOR-F 2-4	103-14-001	Με δύο βαλβίδες ατμού για παροχή ατμού σε 2 ατμοσίδερα	230	4	5.2
ECOVAPOR-F 2-4	103-14-004	Με δύο βαλβίδες ατμού για παροχή ατμού σε 2 ατμοσίδερα	400	4	5.2
ECOVAPOR-F 2-6	103-14-005	Με δύο βαλβίδες ατμού για παροχή ατμού σε 2 ατμοσίδερα	400	6	7.8
ECOVAPOR-F 3-6	103-14-006	Με δύο βαλβ. ατμού 1 AD/5 για παροχή ατμού σε 3 ατμοσίδερα	400	6	7.8

Όλα τα μοντέλα μπορούν να εξοπλιστούν με πίεση 4,5 Bar κατόπιν παραγγελίας με επιπλέον κόστος

Συσκευασία	Διαστάσεις	Καθαρό Βάρος Kg	Μεικτό Βάρος Kg
Χαρτοκιβώτιο	65 x 50 x 102 cm	48	52

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ:

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή
BLOW-OFF TANK 10L	303-03-039	Δοχείο εξαέρωσης
ANTISCAL 1Kg	200-06-135	Υγρό που εμποδίζει την εναπόθεση αλάτων



Blow-off Tank 10 L



Antiscal