

Thermotronic



Το Thermotronic είναι μια νέα έκδοση της μονάδας ελέγχου για Ηλεκτρονικά Σίδερα.

Η κύρια τροποποίηση του Thermotronic είναι να τροφοδοτεί το σίδερο και να διατηρεί μια σταθερή ρύθμιση θερμοκρασίας $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ανά πάσα στιγμή από την ειδικά σχεδιασμένη πλακέτα PC. Διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή, εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα σιδερώματος οποιασδήποτε παραγωγής ρουχισμού και προστατεύει ακόμα περισσότερο τα ευαίσθητα υφάσματα, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει λάμψη στο πανί ή ακόμα και να την καταστρέψει.

Επιπλέον, παρέχει ένα έξυπνο σύστημα ανίχνευσης βλαβών που σας καθοδηγεί άμεσα στο πρόβλημα, έτσι ώστε το service να είναι πιο εύκολο και γρήγορο. Για παράδειγμα, το Thermotronic μπορεί να διαπιστώσει εάν το πρόβλημα προέρχεται από το μικροδιακόπτη του σιδήρου, το σιδερένιο καλώδιο, την πλακέτα, τη βαλβίδα της γεννήτριας ατμού, εάν υπάρχει πρόβλημα με το κύκλωμα ή το πρόβλημα του αισθητήρα. Όλες αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στις τρεις ενδεικτικές λυχνίες LED (θέρμανση, ατμός και ετοιμότητα του σιδήρου) συν τα δύο διαφορετικά σήματα προειδοποίησης.

Το Thermotronic διαθέτει αυτόματη ασφαλή προστασία για να αποσυνδέει το σίδερο αν ο αισθητήρας έχει σπάσει ή η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 235°C . Αυτό εμποδίζει την τήξη του σιδήρου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η χρήση του χρονοδιακόπτη ατμού που μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 6 δευτερόλεπτα, με αυτή την επιλογή πιέζετε το κουμπί ατμού και υπάρχει πάντα σταθερός ατμός. Αυτή η λειτουργία είναι εργονομική για τον χειριστή, εξοικονομεί ενέργεια από τη γεννήτρια ατμού και ελαχιστοποιεί τη ζημιά των ανταλλακτικών όπως το κουμπί μικροδιακόπτη.

Thermotronic

Ηλεκτρονική μονάδα απαραίτητη για την παροχή ρεύματος και ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) των ηλεκτρονικών ατμοσίδερων. Διαθέτει αυτόματο σύστημα διάγνωσης βλαβών, βομβητή για την αναγγελία βλαβών και θερμοκρασίας, χρονόμετρο διάρκειας ατμού και 3 ενδεικτικές λυχνίες για σωστή λειτουργία.

Κωδικός:.....106-19-002



ILE 1800 S

Ατμοσίδερρο ηλεκτρονικό με απαραίτητη τη χρήση του Stirotronic για την λειτουργία του. Διαθέτει εργονομική λαβή με TPE κάλυμμα, φωτεινό κουμπί αφής για ρύθμιση ατμού και ειδικά σχεδιασμένη αναδιωγμένη πλάκα πέλματος για στεγνό ατμό. Έρχεται με μεγάλο προφυλακτήρα ατμού, λάστιχο ατμού από τεφλόν, 2.5m καλώδιο και **6-πολικό φισ.**

Εξάρτημα με επιπλέον χρέωση: Thermotronic



Μοντέλο	Κωδικός	Θέρμανση W	Βάρος grams	Πλάκα mm	Volt
ILE 1800 S	106-17-002	1.5	1.650	210 X 105	230

ILE 1800 L

Ατμοσίδερρο ηλεκτρονικό με απαραίτητη τη χρήση του Stirotronic για την λειτουργία του. Διαθέτει εργονομική λαβή με TPE κάλυμμα, φωτεινό κουμπί αφής για ρύθμιση ατμού και ειδικά σχεδιασμένη αναδιωγμένη πλάκα πέλματος για στεγνό ατμό. Έρχεται με μεγάλο προφυλακτήρα ατμού, λάστιχο ατμού από τεφλόν, 2.5m καλώδιο και **6-πολικό φισ.**

Εξάρτημα με επιπλέον χρέωση: Thermotronic



Μοντέλο	Κωδικός	Θέρμανση W	Βάρος grams	Πλάκα mm	Volt
ILE 1800 L	106-17-001	1.5	51.680	200X 115	230

TFA 1700 & TFA 1800 S

Πέλαμα σίδερου Teflon με τελάρo αλουμινίου για ατμοσίδερρα τύπου ILE1800 L & ILE1800S.

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή
TFA 1700/1800L	107-00-031	Για ατμοσίδερρο ILE 1800 L
TFA 1800S	107-00-018	Για ατμοσίδερρο ILE1800 S



GSV 1800 L & GSV 1800 S

Μοναδικός γάντζος συγκράτησής για σίδερρα τύπου ILE 1800 L & ILE 1800 S για να στηρίζει το σίδερο σε οριζόντιες και κάθετες κινήσεις.

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή
GSV 1800 L	107-17-001	For steam iron ILE 1800 L
GSV 1800 S	107-17-000	For steam iron ILE 1800 S



Thermotronic

Ηλεκτρονική μονάδα απαραίτητη για την παροχή ρεύματος και ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) των ηλεκτρονικών ατμοσίδερων. Διαθέτει αυτόματο σύστημα διάγνωσης βλαβών, βομβητή για την αναγγελία βλαβών και θερμοκρασίας, χρονόμετρο διάρκειας ατμού και 3 ενδεικτικές λυχνίες για σωστή λειτουργία.

Κωδικός:.....106-19-002



STL E 1400

Ηλεκτρονικό σίδερο ξηρού σιδερώματος (χωρίς ατμό) ειδικό για σιδέρωμα φόδρας με απαραίτητη την χρήση του Stirotronic για την λειτουργία του. Διαθέτει εργονομική λαβή με TPE κάλυμμα, πλάκα πέλματος από χάλυβα με νέα ειδική επίστρωση για εύκολη και γρήγορη ολίσθηση πάνω στο ύφασμα. Έρχεται με 3m καλώδιο και **6-πολικό φως**.



Εξάρτημα με επιπλέον χρέωση: Stirotronic

Μοντέλο	Κωδικός	Θέρμανση W	Βάρος grams	Πλάκα mm	Volt
STL E 1400	106-31-001	1250	1.400	190 X 113	230