

MA 1140 / MA 1250

Χειροκίνητη θερμοκολλητική πρέσα

Κατάλληλη για κολλητικά σε σακάκι, πλαϊνά, πέτο, γιακά, μανσέτες, και ζωνάρι παντελονιού. Χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο της πάνω πλάκας μέσω λεβιέ.

Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη 0-220°C και χρονοδιακόπτη 0-60sec με βομβητή για το τέλος χρόνου εργασίας.

Εξαρτήματα με επιπλέον χρέωση:

Βάση στήριξης της πρέσας

Επιφάνεια εργασίας:.....110 x 40cm (MA 1140)/ 120 x 50cm (MA 1250)

Ισχύς θέρμανσης:.....3kW (MA 1140)/ 3.6kW (MA 1250)

Θέρμανση:.....0-220°C

Χρόνος:.....0-60sec

Τάση λειτουργίας:.....230V-1ph-50Hz



Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Volt	Θέρμανση kW	Working Surface cm
MA 1140	105-01-000	Χειροκίνητη θερμοκολλητική πρέσα	230	3	110 x 40
MA 1250	105-14-001	Χειροκίνητη θερμοκολλητική πρέσα	230	3.6	120 x 40

Εξαρτήματα:

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή
Βάση στήριξης MA1140	105-01-002	Βάση στήριξης της πρέσας MA1150
Βάση στήριξης MA1240	105-14-003	Βάση στήριξης της πρέσας MA1250

AU 1140/AU 1250

Αυτόματη θερμοκολλητική πρέσα

Κατάλληλη για κολλητικά σε σακάκι, πλαϊνά, πέτο, γιακά, μανσέτες, και ζωνάρι παντελονιού. Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της πάνω πλάκας μέσω λειτουργίας αέρος.

Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη 0-220°C και χρονοδιακόπτη 0-60sec με βομβητή για το τέλος χρόνου εργασίας.

Εξαρτήματα με επιπλέον χρέωση:

Βάση στήριξης της πρέσας

Επιφάνεια εργασίας:.....110 x 40cm

Ισχύς θέρμανσης:.....3kW (AU 1140)/ 120 x 50cm (AU 1250)

Θερμοκρασία:.....0-220°C

Χρόνος:.....0-60sec

Πίεση λειτουργίας:.....6bar

Κατανάλωση αέρα:.....50LT/min

Τάση λειτουργίας:.....230V-1ph-50Hz



Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Volt	Θέρμανση kW	Επιφάνεια εργασίας cm
AU 1140	105-01-001	Αυτόματη θερμοκολλητική πρέσα	230	3	110 x 40
AU 1250	105-14-002	Αυτόματη θερμοκολλητική πρέσα	230	3.6	120 x 50

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή
Βάση για AU1140	105-01-002	Βάση στήριξης της πρέσας AU1140
Βάση για AU1250	105-14-003	Βάση στήριξης της πρέσας AU1250